Технические характеристики продукта

Спецификации



Доп. контакт, Acti9 A9A, iOF, 1 C/O, 2 мА - 100 мА, 24 В-250 В перем. тока, 24 В-220 В пост. тока, соединение снизу

A9A26914

Основные характеристики

Линейка продуктов	Acti 9
Тип продукта	Контакт OЗ
Краткое название устройства	iOF
Состав сигнальных контактов	1 выводное реле с НЗ/НО контактами
Номинальный ток	2…100 мА at 24...240 В, Переменный ток 50/60 Гц 2…100 мА at 24 В, Постоянный ток 2…100 мА at 48 В, Постоянный ток 2…100 мА at 60 В, Постоянный ток 2…100 мА at 130 В, Постоянный ток 2…100 мА at 220 В, Постоянный ток
Шаг **9** мм	1
Стандарты	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 GB/T 14048.5 GB/T 14048.17
Сертификаты	CE UKCA
Этикетки качества	EAC CCC

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Acti9 iC60H RCBO Acti9 iC60H RCBO PoN Acti9 iC60H2 RCBO Acti9 iC60N RCBO Acti9 iKQE RCBO Acti9 iSW Acti9 iCVm40 Acti9 iCVr40 Acti9 iDDm40
Режим работы	Последовательное (цепное) подключение up to 100 devices
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 В
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на	4 кВ
Исполнение монтажа	Защелкивающийся
Место монтажа	Left side of circuit-breaker
Способ монтажа	DIN-рейка
Совместимость распределительного блока с г	Сверху: Да
Высота	86 мм
Ширина	9 мм
Глубина	73 мм

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Вес нетто	32 г
Цвет	Белый
Соединения – клеммы	Клеммный блок с винтовыми зажимами (Нижний): 1 cable(s) 1…4 мм² - жесткий Клеммный блок с винтовыми зажимами (Нижний): 1 cable(s) 0,5…2,5 мм² - гибкий Клеммный блок с винтовыми зажимами (Нижний): 2 cable(s) 2,5 мм² - жесткий Клеммный блок с винтовыми зажимами (Нижний): 2 cable(s) 1,5 мм² - Гибкий с наконечником
Длина зачистки проводов	10 мм
Момент затяжки	1 Н-м Нижний

Условия эксплуатации

Степень защиты **IP**	IP20
Степень загрязнения	3
Подготовка к работе в тропических условиях	2
Относительная влажность	95 % в 55 °C
Рабочая температура окружающей среды	-25…70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40…85 °C

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Package 1 Height	2,100 см
Package 1 Width	8,000 см
Package 1 Length	9,400 см
Вес упаковки	40,000 г
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,500 см
Package 2 Width	10,000 см
Package 2 Length	27,000 см
Package 2 Weight	561,000 г
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,000 см
Package 3 Width	30,000 см
Package 3 Length	40,000 см
Package 3 Weight	6,255 кг

Гарантия на оборудование

Гарантия (в месяцах)	18

Environmental Data

Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.

Объяснение данных об окружающей среде >

Как мы оцениваем устойчивость продукта >

Воздействие на окружающую среду

Total lifecycle Carbon footprint	**0.9 kg CO2 eq.**
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Carbon footprint of the installation phase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	**0.5 kg CO2 eq.**
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Экологическая отчетнсть	Экологический профиль продукта

Use Better

Материалы и упаковка

Упаковка с картонной переработкой	Да
Упаковка без пластика	Нет
Директива ЕС RoHS	Соответствует
Регулирование REACh	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Постановление ОЭСР по ПФАС	Химические вещества **OECD PFAS** отсутствуют
Директива по утилизации судов	Соответствует
Директива POP	Нет **POPs**
Характеристики содержания галогена	Продукт с пластиковыми деталями, не содержащий галогенов
не содержит ПВХ	Да
Не содержит силикона	Нет

Use Again

Повторная сборка и повторное производство

Возможность повторной переработки, в %	**29**
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат	Нет
Этикетка WEEE (ОЭЭО)	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.