Технические характеристики продукта

Спецификации



iSD контакт состояния

A9A26927

Снято с производства: 1 июн. 2024 г.

Снято с производства

Основные характеристики

Линейка продуктов	Acti 9
Тип продукта	Отказ контакта
Краткое название устройства	iSD
Состав сигнальных контактов	1 выводное реле с НЗ/НО контактами
Номинальный ток	DC-12 1 A at 130 В, Постоянный ток DC-12 1,5 A at 60 В, Постоянный ток DC-12 2 A at 48 В, Постоянный ток DC-12 6 A at 24 В, Постоянный ток AC-12 3 A at 415 В, Переменный ток 50/60 Гц AC-12 6 A at 240 В, Переменный ток 50/60 Гц
Шаг **9** мм	1
Стандарты	EN/IEC 60947-5-1

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Acti9 iC60H RCBO Acti9 iC60H RCBO PoN Acti9 iC60H2 RCBO Acti9 iC60N RCBO Acti9 iKQE RCBO
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 В
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на	4 кВ
Индикатор наличия напряжения	Механический указатель
Исполнение монтажа	Защелкивающийся
Способ монтажа	DIN-рейка
Совместимость распределительного блока с г	Сверху: Да
Высота	86 мм
Ширина	9 мм
Глубина	73 мм
Вес нетто	33 г
Цвет	Белый
Соединения – клеммы	Клеммный блок с винтовыми зажимами (Нижний): 2 cable(s) 2,5 мм² - жесткий Клеммный блок с винтовыми зажимами (Нижний): 2 cable(s) 1,5 мм² - Гибкий с наконечником Клеммный блок с винтовыми зажимами (Нижний): 1 cable(s) 0,5…2,5 мм² - гибкий Клеммный блок с винтовыми зажимами (Нижний): 1 cable(s) 1…4 мм² - жесткий
Длина зачистки проводов	10 мм

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Момент затяжки	1 Н-м

Условия эксплуатации

Степень защиты **IP**	IP20 conforming to EN/IEC 60947-5-1
Степень загрязнения	3 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Подготовка к работе в тропических условиях	2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Рабочая температура окружающей среды	-35…70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40…85 °C

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Кол-во еденицы в упаковке	1
Package 1 Height	7,8 см
Package 1 Width	2 см
Package 1 Length	9,2 см
Вес упаковки	40 г
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,5 см
Package 2 Width	10 см
Package 2 Length	27,5 см
Package 2 Weight	570 г
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30 см
Package 3 Width	30 см
Package 3 Length	40 см
Package 3 Weight	6,373 кг

Гарантия на оборудование

Гарантия (в месяцах)	18

Environmental Data

Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.

Объяснение данных об окружающей среде >

Как мы оцениваем устойчивость продукта >

Воздействие на окружающую среду

Total lifecycle Carbon footprint	**0.4 kg CO2 eq.**
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	**0.4 kg CO2 eq.**
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Carbon footprint of the installation phase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	**0 kg CO2 eq.**

Use Better

Материалы и упаковка

Упаковка с картонной переработкой	Да
Упаковка без пластика	Да
Номер SCIP	**9da5f8d9-d60f-424a-bb30-a856a097686c**
Директива EC RoHS	Соответствует Исключению

Use Again

Повторная сборка и повторное производство

Возврат	Нет
Этикетка WEEE (ОЭЭО)	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.